Elektriküttega kümblustünn

Kasutus- ja hooldusjuhend

Koriks-Fiiber OÜ

2020

Sisukord

1 Üldine informatsioon 3
1.1 Sümbolid 3
1.2 Mõisted 4
1.3 Hoiatused 4
1.4 Tootja informatsioon 5
2 Kasutusala 5
3 Transport, montaaž ja paigaldamine 6
3.1 Transport 6
3.2 Montaaž ja paigaldus 7
4 Kasutamine 16
5 Jääkriskid 17
6 Hooldus 17
7 Garantii 18
8 Kontakt 18

1 Üldine informatsioon

Toote kasutus- ja hooldusjuhend sisaldab informatsiooni tootja, kasutusala, käsitsemise, transpordi, montaaži, kasutamise ja hooldamise kohta.

Toote kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda sellest kasutusjuhendist.

See juhend kehtib järgmiste kümblustünnimudelite puhul.

Mudel	Toote kaal (kg)	Kogukaal koos veega (kg)	Mahutavus (L)
Koriks 800 L	140	940	800
Koriks 1000 L	180	1180	1000
Koriks 1100 L	180	1280	1100
Koriks 1200 L	180	1380	1200
Koriks 1500 L	200	1700	1500
Koriks 1600 L	230	1830	1600
Koriks 1650 L	240	1890	1650
Koriks 1700 L	230	1930	1700
Koriks 2300 L	260	2560	2300

Kogukaal ei hõlma kümblustünnis olevate inimeste kaalu. Paigaldamisel tuleb veenduda, et põrand on võimeline kandma toote kogukaalu koos eeldatava kasutajate kaaluga.

1.1 Sümbolid

	OHT!	**Otsene oht!**

	ETTEVAATUST!	**Potentsiaalselt ohtlik olukord.**

!	**TÄHELEPANU!**	**Pane tähele!**

1.2 Mõisted

Toode – elektriküttega kümblustünn.

Käsitsemine – toote transportimine, paigaldamine või hooldustööde tegemine.

Kasutamine – toote kasutamine pärast õiget käsitsemist ja paigaldamist.

Montaaž – eri osade kokkupanek või paigaldamine.

Transport – toote toimetamine ühest asukohast teise. Transport sisaldab ka toote tõstmist ühest asukohast teise.

Jääkriskid – riskid, mis esinevad toote kasutamise ajal.

Hooldus – toiming, mis on seotud toote osade puhastamise, parandamise või asendamisega.

Operaator – isik, kes puutub kokku toote transpordi, käsitsemise, paigaldamise või hooldusega.

Garantii – aeg pärast müüki, mil tootja on vastutav toote tehnilise seisukorra eest. Garantii kestab 24 kuud pärast ostu sooritamist.

Kümblustünn – kümblustünni veega täietud osa.

Seadmed – filter, pump ja kütteseade (vt pilti 1), mis on ühendatud kümblustünniga selle sees oleva vee soojendamiseks ja puhastamiseks.

1.3 Hoiatused

Garantii kehtib ainult juhul, kui järgitakse seda kasutusjuhendit ja selles olevaid nõudeid.

Toodet võivad käsitseda ja hooldada ainult operaatorid, kes on käesolevat juhendit lugenud ja selle sisust aru saanud.

Operaatorid peavad olema vähemalt 18-aastased ning saanud aru juhendi sisust.

Operaator peab kasutama turvavarustust.

Kui toote käsitsemisel või kasutamisel on tekkinud ohtlik olukord, tuleb kõik tegevused kohe lõpetada. Vajaduse korral tuleb kutsuda päästeteenistus.

Montaaži- ja hooldustöid võivad teha vaid vastavaid töid tundvad ja oskavad operaatorid.

Kui toote konstruktsiooni muudetakse, tuleb see lasta tootjal või tema esindajal üle vaadata ja muudatused kinnitada.

Toote ja selle eri osade käsitsemisel, paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada kõigi vajalike riiklike seaduste/eeskirjadega (lisaks käesoleva juhendi sisuga), et tagada kasutajate ohutus ja garantii kehtivus.

Garantiid ei tagata, kui ostja on muutnud toote konstruktsiooni või on kasutanud mitteoriginaalseid osi, mida tootja ei ole kasutamiseks ette näinud.

Selle juhendi kohta käivate küsimuste korral tuleb pöörduda tootja poole.

Punktide osas, mida see juhend ei käsitle, tuleb pöörduda tootja poole.

1.4 Tootja informatsioon

Koriks-Fiiber OÜ

www.koriks.ee

Registrikood: 10959488

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505

Telefon: (+372) 659 6442

2 Kasutusala

Kümblustünn on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ainult välitingimustes. Kümblustünnis olevat vett saab soojendada elektriküttesseadme abil. Elektriküttesseadme kasutamise kohta on olemas eraldi juhend, käesolev juhend seda ei käsitle.

Toote kasutamine mitte selleks ette nähtud eesmärkidel on keelatud.

	OHT!	**Toote kasutamine siseruumides on rangelt keelatud. Kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.**

!	**TÄHELEPANU!**	**Toote kasutamine valel otstarbel võib kahjustada vara, toodet või tervist.**

	ETTEVAATUST!	**Mitteoriginaalsete osade kasutamine võib kahjustada toodet ja olla ohtlik inimelule.**

3 Transport, montaaž ja paigaldamine

3.1 Transport

Kümblustünn transporditakse ühel küljel püstisena, kaubaalusel.

Enne toote pakendi avamist veenduge, et pakend oleks kahjustamata. Kui täheldate kahjustusi, siis palun märkige need transpordidokumendile (CMR).

Ühe pakendi kaal on umbes 110–260 kg (olenevalt mudelist).

Enne toote kokkupanemist ja paigaldamist eemaldage tootelt kile- ja papp-pakend.

Enne kümblustünni õigesse asendisse keeramist tõstke sealt välja sinna pakitud seadmed.

Kümblustünni õigesse asendisse tõstmiseks on vaja vähemalt kolme inimest. Võimalusel kasutage tõsteseadet.

Kui kümblustünn on õiges asendis, eemaldage selle küljelt kaubaalus.

3.2 Montaaž ja paigaldus

Peale pakendi avamist veenduge, et kõik pildil 1 kujutatud osad on olemas. Puuduste korral võtke ühendust tootjaga.

Pakend sisaldab järgmisi osi:

1. Klaasplastist kümblustünn
2. Puit viimistlus koos spetsiaalse seadmekapiga
3. Filtrisüsteem
4. Elektriküttesead e
5. Pumbasüsteem
6. Lühike voolik (2 tk)
7. Filtripallid (filtrielement)
8. Pikk voolik (2 tk)

Pilt 1 – Pakendi sisu

Kümblustünni osad:

1. Filtri- ja küttesüsteemi sisend ava
2. Filtri- ja küttesüsteemi väljund ava
3. LED tuli
4. Vee äravoolu ava



Pilt 2. Kümblustünni osad

Korrektne montaažitööde järjekord on järgmine.

1. Eemaldage eri osadelt kile- ja papp-pakendid.
2. Paigaldage kümblustünn eelnevalt ettevalmistatud tasasele ja kõvale pinnale.
3. Eemaldage seadmekapi luuk. Selleks keerake välja luugi alumistes nurkades olevad ümarpeaga kruvid (noolega osutatud pildil 3) ning tõstke luuk eest ära.

Pilt 3. Seadmekapi luugi eemaldamine

Seadmekapi osad (vt pilte 4 ja 5):

1. Filtri- ja küttesüsteemi sisend ava
2. Filtri- ja küttesüsteemi väljund ava
3. Elektriküteseadme paigaldusalus
4. LED tulede juhtmoodul
5. 230V pistikupesad (3 tk)
6. Elektrikarp

Pilt 4. Seadmekapi sisu



Pilt 5. Seadmekapi sisu

Pildil 5 näidatud elektrikarpi tuleb vedada elektriku poolt toide. Elektriline paigaldus peab vastama kehtivatele nõuetele ja standarditele.

1. Kinnitage lühike voolik filtri- ja küttesüsteemi väljund ava külge ning pingutage klamber.



Pilt 6. Lühikese vooliku paigaldamine

2. Paigutage filtrisüsteem seadmekappi, nagu on näidatud pildil 7. Filtrisüsteemi paigaldamisel tuleb lähtuda filtrisüsteemi kasutusjuhendist. Filtrisüsteemi pakendis kaasas olev paigaldusalus ei ole seadmekappi paigaldamisel vajalik.

Pilt 7. Filtrisüsteemi paigaldamine

3. Ühendage elektrikütteseade eelnevalt paigaldatud lühikese vooliku otsa. Pingutage klamber. Kinnitage elektrikütteseade paigaldusaluse külge. Elektriküttesead me paigaldamisel tuleb lähtuda elektriküttesead me kasutusjuhendist.

Pilt 8. Elektriküttesead me paigaldamine

4. Paigutage pumbasüsteem seadmekappi, nagu on näidatud pildil 9. Pumbasüsteemi paigaldamisel tuleb lähtuda pumbasüsteemi kasutusjuhendist.

Pilt 9. Pumbasüsteemi paigaldamine

5. Paigaldage ülejäänud voolikud, nagu on näidatud pildil 10. Pingutage klambrid.

Pilt 10. Voolikute paigaldamine

6. Ühendage elektriküttеseade ja pumbasüsteem seadmekapis olevatesse pistikupesadesse (vt pilti 5).
7. Asetage tagasi seadmekapi luuk ning kinnitage kruvidega.
8. Täitke kümblustünn veega.

4 Kasutamine

Enne kümblustünni kasutamist vaadake üle käesolev juhend ja kontrollige järgmisi aspekte:

1. Veenduge, et paigaldamine on tehtud õigesti (järgides käesolevat juhendit).
2. Enne seadmete sisse lülitamist veenduge, et kümblustünn on veega täidetud nii, et vesi katab filtri- ja küttesüsteemi sisend ava (ülemine ava) vähemalt 5 cm.
3. Veenduge, et kümblustünni äravoolukork on suletud.
4. Veenduge, et kümblustünn ei leki.
5. Veenduge, et voolikud on korralikult kinnitatud.
6. Veenduge, et kümblustünn, seadmed ja nende vahelised voolikud on korrektselt paigaldatud. Vaadake pilte 3 kuni 10.
7. Veenduge, et vee temperatuur on sobilik kasutamiseks. Selleks kasutada basseinitermomeetrit.

Filtrisüsteemi, pumbasüsteemi ja elektriküttesеadme kasutamine peab toimuma vastavalt nende seadmete kasutusjuhenditele.

	OHT!	**Kümblustünni seadmeid ei tohi sisse lülitada enne, kui tünn on veega täidetud.**

Elektriküttеseadmega kütmise ajal peab olema tagatud vee tsirkulatsioon.

Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgemad veetemperatuurid võivad põhjustada terviseprobleeme.

Kui soovite hoida kümblustünnis vett pikemalt ja seda peale iga kasutamist mitte välja vahetada, siis soovitame kasutada basseinisoola või Dutrion basseini tablette vastavalt juhistele.

Ärge kasutage kümblustünni puhastamiseks karedaid materjale ega teravaid esemeid.

Kui kümblustünni ei kasutata, katke see kaanega. Kaane peal istumine, seismine ega kõndimine pole lubatud!

Talvel ei tohi lasta veel seadmetes ja voolikutes külmuda.

	ETTEVAATUST!	**Kloori või mõne muu Koriks-Fiiber OÜ poolt heaks kiitmata kemikaali kasutamine lõpetab garantii kehtivuse.**

	ETTEVAATUST!	**Vale hooldamine või kasutamine võib lõpetada garantii kehtivuse.**

5 Jääkriskid

Jääkriskid on riskid, mis jäävad alles ka pärast toote ohutusabinõuete rakendamist.

	OHT!	**Ärge jätke lapsi kümblustünnis ega selle läheduses järelevalveta. Uppumisoht!**

	OHT!	**Märjad pinnad võivad olla libedad. Vigastuste oht!**

6 Hooldus

Kümblustünni on soovitatav pärast igat kasutuskorda puhastada. Kümblustünni võib puhastada survepesuriga ning samuti võib kasutada koduses majapidamises kasutatavaid pesuvahendeid, lappe ja pesukäsnasid.

Enne hooldamist, puhastamist või seadmekapis mistahes muudatuste tegemist ühendage toode vooluvõrgust lahti.

Kümblustünni puidust viimistlust peab kord aastas tõrvaõliga uuesti töötlema.

Filtrisüsteemi, pumbasüsteemi ja elektriküttesead me hooldused tuleb teostada vastavalt nende seadmete kasutusjuhenditele.

7 Garantii

Kümblustünnidel on 24-kuuline garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja on tutvunud toote kasutus- ja hooldusjuhendiga ning järgib seda.

NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete puhul on garantiiaeg erinev.

Garantii ei kata selliseid puumaterjalile omaseid vigu, nagu näiteks värvimuutused, niiskuse vaheldumisest tingitud muutused, praod jms.

Külmast tulenevaid kahjusid ei hüvitata, kuna nende tekkimist on toodet õigesti kasutades võimalik vältida.

Eriolukordadest või muudest erakorralistest ilmastikunähtustest põhjustatud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Tavaline, kasutusest tulenev, kulumine ei kuulu garantii alla.

Garantii alla ei kuulu kümblustünni plastosa värvimuutused, mis on tekkinud kemikaalide kasutamisest või päikese toimel.

Garantii ei kata kemikaalide valest kasutamisest tulenevaid söövituskahjustusi.

Garantii alla ei kuulu lisakulud, nagu näiteks terrassi ehitamise või lammutamise kulud.

Garantii ei hõlma mullisüsteemi pumpa sattunud vee tekitatud kahjustusi, kuna neid saab õige kasutamise korral vältida.

Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta, parandada või kui seda ei kasutata sihtotstarbeliselt.

Garantii ei kehti juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes.

Garantii kehtib, kui ostja teavitab tootjat vea ilmnemisest mõistliku aja (7 päeva) jooksul. Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal on toode ostetud ning selgelt välja tooma, milles viga seisneb.

8 Kontakt

Koriks-Fiiber OÜ

www.koriks.ee

info@koriks.ee

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505

Telefon: (+372) 659 6442