

Puidust kümblustünni paigaldus- ja kasutusjuhend

Kümblustünni saabumisel palume kontrollida, et pakkematerjal oleks terve ning et sellel ei oleks väliseid kahjustusi. Kui täheldate kahjustusi, palume need märkida transpordidokumendile (CMR).

1. Kümblustünni transporditakse külili keeratuna ning kaubaalusele kinnitatuna.
2. Enne kümblustünni õigesse asendisse keeramist eemaldage pakkekile ja papp.
3. Kümblustünni õigesse asendisse keeramiseks läheb vaja kolme inimest.
4. Kui kümblustünn on õiges asendis, eemaldage küljelt kaubaalus.
5. Kümblustünn tuleb paigaldada loodis pinnale. Soovitatav on kasutada betooni või mõnda muud kõva alusmaterjali.
6. Ahi tuleb samuti paigaldada kõvale pinnasele ning kümblustünniga samale tasapinnale (vt ahju kasutusjuhendit).
7. Enne ahju ühendamist voolikutega keerake lahti voolikute otstes olevad klambrid ning seejärel suruge voolikud tugevalt ahju taga olevatele torudele. Võib kasutada vedelseepi või mõnda muud määret, et hõlbustada voolikute liitmist torudega. Kui voolikud asetsevad vähemalt 4 cm torude peal, kinnitage kinnitusklambrid mõistliku jõuga, vältides ülekeeramist.
8. Enne kümblustünni veega täitmist veenduge, et suletud oleksid nii trapp kui ka ahju kork.
9. Kümblustünni esmakordsel veega täitmisel võib ahjust tulla pisut prahti.
10. Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava (kümblustünnis) vähemalt 5 cm ulatuses (vt ahju kasutusjuhendit).
11. Ahju võib kütta ainult puudega.
12. Kümblustünni võib veest tühjendada alles siis, kui tuli ahjus on kustunud ja söed jahtunud. Ahju tühjendamiseks avage selle eesosas olev kork. Ahi tuleb talvel kindlasti veest tühjendada, et vesi selle sees ei külmuks!



13. Kümblustünni võib puhastada survepesuriga ning samuti võib kasutada sauna pesuvahendeid, lappi ja svammi.
14. Kümblustünn võib esialgu lekkida, kuid vee toimel puit paisub ja lekkimine lõppeb peatselt.
15. Kui kümblustünn on paisunud, tuleks vitsasid natuke järgele anda, et vältida nende purunemist.
16. Kümblustünni on väljast töödeldud tõrvaõliga ja seda on soovitatav korrata kord aastas.



HOIATUS

Veega täitmata ahju kütmine viib alati ahju sulamiseni!

Enne ahjus tule süütamist peab kümblustünn olema veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava (kümblustünnis)vähemalt 5 cm ulatuses. Kümblustünni tühjendamist võib alustada siis, kui tuli ahjus on kustunud ja söed jahtunud.

Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda!

ÜLDISED HOIATUSED

- **Lapsi ei tohi mitte kunagi jätta kumblustünnis või selle läheduses täiskasvanu järelevalveta!**
- **Liigne kemikaalide (nt kloor) kasutamine kumblusvees võib tekitada tervisehäireid! Soovitatav vaba kloori kontsentratsioon kumblusvees on 0,6–1,0 ppm-i.**
- **Kumblustünni kaas (PVC-, makrolon-, uretaankaas) ei pea vastu inimese raskusele! Ärge laske lastel kaane peale ronida ega sellel hüpata!**
- **Ahju võib kütta vaid täiskasvanu!**
- **Ahju esipaneel ja korsten muutuvad ahju kütmisel kuumaks ning neid ei tohi mingil juhul paljaste kätega katsuda!**



Garantii

Puidust kumblustünnidel on 24-kuuline ning ahjudel 36-kuuline materjali- ja tootmisvigade garantii. Garantii kehtib juhul, kui kasutaja on tutvunud toote kasutusjuhistega ja järgib neid.

NB! Kommertskasutuseks mõeldud toodete puhul on garantiaeg erinev.

Garantii ei kata selliseid puumaterjalile omaseid vigu, nagu näiteks värvimuutused, niiskuse vaheldumisest tingitud muutused, praod jms. Garantii alla ei kuulu ka tavapärase niiskusest põhjustatud puitmaterjali elamine, mis võib omakorda tingida kumblustünni lekkeid.

Tavaline, kasutusest tulenev kulumine garantii alla ei kuulu ning väärast paigaldamisest või kasutamisest tingitud kahjustusi ei hüvitata.

Samuti ei hüvitata külmakahjustusi, kuna nende tekkimist on võimalik vältida, kui kumblustünni või ahju õigesti kasutada.

Äikese või muude ilmastikunähtuste põhjustatud kahjud garantii alla ei kuulu.

Garantii ei kata kemikaalide vales kasutamisest tulenevaid söövituskahjustusi.

Garantii ei kata vales paigaldusest põhjustatud kahjustusi.

Garantii alla ei kuulu lisakulud, nagu näiteks terrassi ehitamise või lammutamise kulud.

Garantii ei hõlma mullisüsteemi pumpa sattunud vee tekitatud kahjustusi.

Garantii lõpetab kehtivuse, kui toodet üritatakse omavoliliselt muuta või parandada või kui seda ei kasutata sihtotstarbeliselt. Garantii ei kehti ka juhul, kui toodet on hoiustatud vales asendis või sobimatutes tingimustes.

Garantii kehtib, kui ostja teavitab müüjat vea ilmumisest mõistliku aja (7 päeva) jooksul. Ostja peab suutma usaldusväärselt tõestada, kust ja millal toode on ostetud ning selgelt välja tooma, milles viga seisneb.